




WASHI-TAPE ABDECKBAND

Riewoldt ist spezialisiert auf den Handel von **technisch hochwertigen Klebebändern** sowie deren **kundenindividuelle Verarbeitung** dank modernster **Schneid- und Stanztechnik**. Wir bieten eine **breite Palette** von **Papier-Klebebändern** zum **Abdecken und Schützen** an.



► WARUM WIR ?



Zertifizierte Qualität



Globale Präsenz



Kundenspezifische
Lösungen



Dienstleistungen mit
Mehrwert



Nachhaltigkeit

► UNSERE ANWENDUNGEN

Das **Washi-Tape Abdeckband** wird aus **japanischen Naturfasern** hergestellt und ist ein **hochleistungsfähiges, feines Abdeckband**, das sich **perfekt zum Abdecken auf verschiedenen Oberflächen** eignet, von **sehr empfindlichen bis hin zu weniger empfindlichen Oberflächen**. Es garantiert die **beste professionelle Verarbeitung in Bezug auf Farbkanten**, **verhindert das Durchschlagen von Farbe** und **vermeidet lästige Nacharbeiten, Ausbesserungen oder Oberflächenschäden**.

Washi-Tapes sind **sehr dünn, geschmeidig und gleichzeitig extrem reißfest und stabil**.

Sie lassen sich **gut abrollen, leicht und rückstandsfrei entfernen**, sind **UV-beständig** und **halten auch hohen Temperaturen stand**.



Für hochwertige Maler- und
Lackierarbeiten



Für Raufasertapeten &
sensible Oberflächen




Für Kratzputz, Stuck und
Gipsarbeiten.

► UNSERE VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN



Umrollen



Umrollschneiden



Abstechen

Wir sind in der Lage, die Washi-Tapes nach Ihren Bedürfnissen zu fertigen und bei Bedarf auch den Rollenkern mit Ihrem Namen zu versehen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Riewoldt GmbH

Niederkasseler Str. 17, 51147 Köln

Tel: +49 (0)2203 60098-0


E-Mail: info@riewoldt.de

Internet: www.riewoldt.de



riwo

WASHI-TAPE ABDECKBAND



GELB

ORANGE

LILA

PINK

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Artikelbezeichnung

Diese Klebebänder bestehen aus einem imprägnierten, dünnen Reispapier und sind mit einem UV-beständigen Acrylatkleber beschichtet.

Gering haftendes Klebeband, bestehend aus einem anschmiegsamen, extra dünnen Spezial-Reispapier. Es ist imprägniert, reißfest und einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet.

Faser verstärktes, imprägniertes Klebeband aus Reispapier, einseitig mit einem speziellen Acrylatkleber beschichtet, sehr stabil und sehr reißfest, gute UV-Beständigkeit.

Anwendungsgebiet

Verschiedene Arten von Substraten; ausgezeichnete Klebrigkeit und Haftung auf Glas, Aluminium, PVC und viele mehr. Auch für sensible UV-Bereiche. Sorgt für scharfe, saubere und ebene Farbkanten, ideal für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten.

Raufasertapen & empfindliche Oberflächen (leicht klebend), geeignet für frisch gestrichene oder bereits getrocknete Oberflächen.

Verschiedene Untergründe; besonders geeignet für Kratzputz, Stuck und Gipsarbeiten. Für empfindliche UV-Bereiche & leicht feuchte Oberflächen.

Kein Unterwandern von Farben und Lacken.

Innen



Außen



Sensible Oberflächen



PVC



Holz lackiert/endbehandelt



Stein, Putz, Beton



Nicht anwendbar auf

Nasse und feuchte Oberflächen

Nasse und feuchte Oberflächen

Nasse Oberflächen

PRODUKTMERKMALE

Rollenlänge

50m (Sonderlängen auf Anfrage)

Rollenbreite

19mm, 25mm, 30mm, 38mm and 50mm (Sonderbreiten auf Anfrage)

Anzahl der Packstücke

48 Rollen, 36 Rollen, 32 Rollen, 24 Rollen, 24 Rollen

Klebmasse

Acrylat (mittlere Anfangsklebkraft)

Acrylat (geringe Anfangsklebkraft)

Acrylat (hohe Anfangsklebkraft)

Farbe

Gelb

Orange

Lila

Pink

Rollenkern

3 Zoll

TECHNISCHE DATEN

Stärke

0,09mm

0,075mm

0,096mm

Klebkraft auf Stahl

1,40 N/cm ±10%

0,75 N/10mm ±10%

1,5 N/10mm ±10%

Reißdehnung

7,5% ±10%

5% ±10%

9% ±10%

Reißfestigkeit

34 N/10mm ±10%

41 N/10mm ±10%

36 N/10mm ±10%

Optimale Lagerung

bei Raumtemperatur (minimum +10°C)

Temperaturbeständigkeit

120°C. (kurzfristig)

bis zu 100°C.

bis zu 110 °C. (bis zu 60 min)

UV-Beständigkeit

bis zu 6 Monate

bis zu 2 Monate

bis zu 6 Monate

●●● Sehr gut geeignet ●● Gut geeignet ● Geeignet

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Riewoldt GmbH

Niederkasseler Str. 17, 51147 Köln

Tel: +49 (0)2203 60098-0

E-Mail: info@riewoldt.de

Internet: www.riewoldt.de

RIEWOLDT
KLEBEN • SCHNEIDEN • STANZEN

Member of **ADDEV**
MATERIALS